

Automazioni per Cancelli Scorrevoli

GEKO MOTORIDUTTORE 230V

i CANCELLI FINO A 400 KG




ISTRUZIONI

 RESIDENZIALE

 COLLETTIVO

 TENSIONE 230V

 IRREVERSIBILE



CARATTERISTICHE

- Motoriduttore in pressofusione d'alluminio verniciato
- Ingranaggi in acciaio e ghisa ricavati dal pieno
- Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio contro corrosione, ossidazione e ruggine
- Massima silenziosità di funzionamento
- Motore elettrico High Performance
- Sblocco a leva con chiave personalizzata
- Regolazione di coppia elettronica
- Precablaggio e software di facile programmazione
- Disponibile con o senza apparecchiatura di comando
- Contenitore apparecchiatura di comando con guarnizione Aerstop contro umidità ed insetti
- Dispositivo antischiacciamento * (EN 12453)
- Alimentazione 230V

* Funzioni garantite con elettronica VDS

REQUISITI DI PERFORMANCE

- Uso SEMI-INTENSIVO 230VAC
- Frequenza di utilizzo 50% (230VAC)
- Velocità a vuoto 10 MT/MIN (230VAC)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione motore	230VAC
Peso max anta	400 KG
Pignone	M4-Z12
Giri motore	1400 RPM
Absorbimento medio	1,3 A
Potenza motore	250 W
Condensatore	10 UF
Peso operatore	8 KG
Rumorosità	< 30 DBA
Temperatura di esercizio	-20 / +55° C
Grado di protezione	IP44